

# PROSÉVAČKA P 200

pro síta  $\varnothing 200\text{mm}$

Prosévačka je přenosné zařízení, určené ke granulometrickému rozboru malých množství zrnitých materiálů. Používá se v laboratořích k suchému granulometrickému rozboru ve spojení se sadou sít  $\varnothing 200\text{ mm}$ .

## TECHNICKÁ DATA

|  |  |
|--|--|
| Typ  | P 200                                  |
| Maximální hmotnost vsázky                  | 2,5 kg                                 |
| Použitá síta                               | $\varnothing 200$ ČSN ISO 3310         |
| Počet sít                                  | do 6-ti kusů                           |
| Provozní napětí                            | 230V/50Hz                              |
| Příkon                                     | 180 W                                  |
| Maximální stavitelná doba provozu dovolená | 60 minut                               |
| Rozměry: výška - základní                  | 250 mm                                 |
| se 6 síty + dnem + víkem cca               | 630 mm                                 |
| šířka                                      | 355 mm                                 |
| délka                                      | 383 mm                                 |
| Celková hmotnost (bez sít ,víka)           | 40 kg                                  |
| Frekvence kmitání:                         | 50÷110 min <sup>-1</sup>               |
| Amplituda kmitání: vodorovná               | 60 mm                                  |
| svislá                                     | cca 3,7 mm                             |
| Regulace otáček                            | plynulá                                |
| Typ el.motoru                              | 1LA 7070                               |
| Jmenovitý proud                            | 1A při 2800 ot/min                     |
| Provozní teplota (okolí)                   | +5 až +35°C                            |
| Vlhkost (nekondenzující vnitřní prostředí) | 20-90% (nekorozivní atmosféra a prach) |
| Stupeň ochrany (krytí)                     | IP-20                                  |

Princip **mechanického prosévání s oklepem** zaručuje zpracování vzorků s velkou měrnou hmotností.



**CENA: 58 500,- Kč**  
bez DPH

## KONTAKT:

Pavel Trčka  
vedoucí úseku Vývojové dílny  
tel.: +420 543 529 273  
e-mail: trcka@vustah.cz

Jsme držitelé certifikátu:

ČSN EN ISO 9001  
ČSN EN ISO 14001  
OHSAS 18001

