

NABÍDKA SLUŽEB A PRODUKTŮ

Specializovaná výroba

VÝROBA KOMPOZITNÍCH PRVKŮ

Kolumbárium



Schránka kolumbária je tvořena bočními stěnami a zadní stěnou ze sklovláknobetonu tl. 12 mm. Přední stěna zůstává otevřená. V bočních stěnách jsou zabudovány nerezové profily pro osazení čelního průhledného nebo průsvitného skla podle požadavku zákazníka. V boční a zadní stěně jsou vyvrtány otvory pro uchycení kolumbária ke sloupu nebo zdi.

Vzhled povrchu sklovláknobetonové schránky může být klasický betonový nebo opatřený nátěrovou motou v libovolném barevném odstínu.

Použití výrobku

Tento výrobek slouží jako schránka pro uložení uren s popelem. Buď může být samostatně stojící nebo zahlobená v zemi. Z jednotlivých schránek lze sestavit i ucelenou stěnu. Kolumbária se kotví boční stěnou ke svislým ocelovým sloupům a zadní stěnou ke zdi. Výhodou betonových schránek je jejich větší trvanlivost na povětrnosti ve srovnání s kolumbáriovými stěnami zděnými nebo dřevěnými.


Technická data výrobku	
Rozměry l×b×h [mm]	510×365×350
Hmotnost [g]	20
Vlastnosti	UNICRET
Objemová hmotnost	2050 kg.m ⁻³
Pevnost v tahu za ohybu	11 MPa
Modul pružnosti	15 GPa
Mez úměrnosti	8 MPa
Pevnost v rázu	8 KJ.m ⁻²
Nasákavost	10 % hmotnosti
Délkové vlhkostní změny	1,5 mm/m
Mrazuvzdornost po 150 cyklech	100 %
Třída reakce na oheň	A1

Materiál splňuje kriteria podnikové normy PN-VUSTAH 0208:2003

Kontakt:

Ivo Dvořák

+420 724 596 094 @ dvorak@vustah.cz

+420 513 036 103  www.vustah.cz

Ústav je držitelem certifikátů:

ČSN EN ISO 9001

ČSN EN ISO 14001

OHSAS 18001