

NABÍDKA SLUŽEB A PRODUKTŮ

Specializovaná výroba

VÝROBA KOMPOZITNÍCH PRVKŮ

UNICRET - soklové izolační dílce

Soklové izolační dílce slouží jako obložení a izolace soklů a spodních částí budov.

Výhody

- odolnost proti mechanickému poškození
- odolnost proti účinkům povětrnosti
- nízká hmotnost
- snadná montáž
- snížení tepelných ztrát ($\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$)

Montáž

- lepení pomocí flexibilního stavebního lepidla
- mechanické upevnění pomocí hmoždinek
- možnost úpravy rozměrů řezáním



Složení

- strukturovaná deska ze sklovláknobetonu tl. 12 až 18 mm
- izolace z extrudovaného polystyrenu tl. 60 nebo 80 mm

Rozměry

- délka × výška: 1250 × 600 mm (alternativně 600 × 1250 mm)
- hmotnost: 15 až 25 kg (dle použité struktury povrchu)

Provedení

- základní (šedý nebo bílý betonový povrch, upraven hydrofobizačním nátěrem)
- nátěr fasádními barvami dle vzorníku

Struktura povrchu



Doplňkové prvky

- rohový díl
- horní římsa

Kontakt:

Ivo Dvořák

+420 724 596 094 @ dvorak@vustah.cz
+420 513 036 103  www.vustah.cz

Ústav je držitelem certifikátů:

ČSN EN ISO 9001
ČSN EN ISO 14001
OHSAS 18001